

Transmetteur de CO2 SA-IND

type SA-IND IP54 3%



SPECIFICATIONS

Transmetteur de CO2

Gamme de mesure : 0-3%

Echelle de sortie réglable sur demande en 0-4 %

Type d'élément : Capteur InfraRouge non-dispersif

Duée de vie typique cellule : >10ans

Précision : $\pm 0,03\% \text{vol} \pm 3\%$ de la valeur mesurée

Temps de réponse : < 3 minutes

Correction automatique du zéro (système ABC)

Sorties analogiques : 4...20mA ou 0...10V
(sortie relais en option)

Alimentation : 24Vac/dc ($\pm 20\%$)

Affichage : LCD 4 digits

Boîtier : matériaux PC, indice de protection IP54

Dimensions : 152 x 85 x 47 mm

Température de stockage : -20...+50°C

Température de fonctionnement : 0 ... +50°C

Humidité ambiante fonctionnement : 5 ...85%*Hr*

AVANTAGES

Transmetteur de CO2 pour applications industrielles.

Auto diagnostic intégré et autocalibration du zéro.

Capteur sans maintenance sur application standard industriel

APPLICATIONS

Capteur d'alarme de gaz économique pour les espaces où le dioxyde de carbone constitue un danger potentiel ou pour gérer la ventilation du bâtiment.

PRODUITS ASSOCIES

Détecteur de CO2 portatif

